

# Phaser® 3435

## Impresora láser blanco y negro

### Funciones de gama alta adaptadas al presupuesto de su empresa

Nuestra impresora Phaser® 3435 ofrece a las grandes empresas funciones tales como la conexión a red integrada de serie, la impresión a doble cara automática y muchas opciones de ampliación. Es perfecta para empresas y grupos de trabajo pequeños o incluso como impresora exclusiva de uso personal.



#### Una impresora potente y asequible


- Su gran velocidad de impresión (33 ppm en A4) se adapta idóneamente al ritmo creciente de su empresa.
- La impresión automática a doble cara hace que sea más fácil consumir menos papel.
- Se acabó el esperar por sus páginas: imprima la primera en tan solo 8,5 segundos (25 segundos desde el modo de suspensión).
- La conexión a red integrada le permite conectar la impresora e imprimir con rapidez.
- ¿Tiene un gran volumen de impresión? Con un cartucho de impresión opcional de gran capacidad puede imprimir hasta 10.000 páginas por cartucho.

#### Diseño compacto para ahorrar espacio

- Las reducidas dimensiones de la Phaser 3435 le permiten ahorrar un valioso espacio en la oficina, ya que ocupa muy poco lugar sobre la mesa.
- La bandeja de papel de 250 hojas le permite trabajar más tiempo sin rellenar papel, y si le añade una bandeja opcional de 250 hojas, podrá cargar un paquete entero (500 hojas) al mismo tiempo.
- Esta máquina está preparada para conectarse a su red, porque es compatible con Windows, Macintosh y Linux.


#### Diseñada para dar la máxima calidad

- Produzca documentos nítidos de aspecto profesional gracias a su resolución de 1200 ppp y su compatibilidad PCL/PostScript.
- Una máquina resistente para sacar adelante grandes volúmenes de impresión mensuales.
- Gestiona documentos complicados sin retrasos, gracias a su memoria de 64 MB de serie (ampliable a 320 MB).
- Garantía de un año a domicilio.



Impresión  
A4  
33 ppm

LxPxA:  
400 × 433 × 285 mm



# Phaser® 3435

## Impresora láser blanco y negro



		Phaser® 3435DN
<b>Velocidad</b>		Hasta 33 ppm (A4)
<b>Producción máxima</b>		Hasta 80.000 páginas mensuales
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada de papel	De serie	<b>Bandeja multifunción:</b> 50 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm <b>Bandeja 1:</b> 250 hojas de tamaños A4, A5, A6
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 250 hojas de tamaños A4, A5, A6
Saída de papel		150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
Impresión a doble cara automática		De serie
<b>Impresión</b>		
Impresión de la primera página		En solo 8,5 segundos
Resolución		Calidad de imagen de hasta 1200 puntos
Procesador		400 MHz
Memoria normal/máx.		64 MB de ROM flash (incluye 4 MB para fuentes y macros adicionales) / 320 MB
Conectividad		Paralelo, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Lenguajes de descripción de página		Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter y Epson
Funciones de impresión		Marcas de agua, impresión de carteles, páginas en miniatura, ajuste a la página, ampliación y reducción, datos combinados, folletos, ahorro de tóner
<b>Garantía</b>		Garantía de un año a domicilio

### Administración del dispositivo

Instalador Phaser, servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, controlador de impresión global

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versión 8.6-9.2, 10.1-10.5, varios sistemas operativos Linux®, incluido el SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Seguridad

802.1x

### Compatibilidad de fuentes

Una de mapa de bits, 45 escalables, 136 PostScript®

### Gestión del papel

Bandeja multifunción: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: normal, sobres, transparencias, tarjetas y postales

Bandeja 1 y bandeja 2 (opcional): de 60 a 90 g/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: Papel normal

Impresión a doble cara: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup>

### Entorno de funcionamiento

Temperatura de trabajo: de 10 a 32 °C

Humedad: del 20 al 80 %

Niveles de ruido:

En impresión: 53 dB(A)

Inactiva: 25 dB(A)

Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo):

Menos de 15 segundos

### Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de energía: En reposo: 36/34 W

En impresión: 509/526 W

Modo suspensión: 6/7 W

Ahorro de energía: 11 W

Homologación ENERGY STAR®

### Dimensiones (ancho × largo × alto)

401 × 434 × 312 mm

Peso: 12,7 kg

Embalaje (ancho × fondo × alto): 501 × 615 × 421 mm

### Homologaciones

Incluido en la marca UL 60950/CSA C22.2, núm. 60950, y en la Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC

### Contenido del paquete

- Impresora Phaser 3435
- Cartucho de impresión (capacidad para 4000 páginas<sup>1</sup>)
- CD con programa y documentación (con manual de instrucciones, manual de instalación rápida y declaración de garantía)
- Cable de alimentación
- Cable USB



Phaser 3435 con bandeja 2 opcional

### Suministros

Cartucho de impresión de capacidad normal<sup>1</sup>:

4.000 páginas normales 106R01414

Cartucho de impresión de gran capacidad<sup>1</sup>:

10.000 páginas normales 106R01415

<sup>1</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

### Opciones

Bandeja de 250 hojas 097N01539

32 MB de memoria 097S03132

128 MB de memoria 097S03136

256 MB de memoria 097S03761

